

www.ekosvetla.cz

LED úsporné zářivky



LED úsporné zářivky

LED zářivky pro patice G13, rozměr T8. Úspora elektrické energie až 70% oproti běžným zářivkám T8. Dlouhá životnost 50.000 hodin.

Fedatex plus s.r.o.

Podnikatelská 565
19011 Praha 9

+420 274 023 159

+420 603 303 454

info@fedatex.cz



LED úsporné zářivky – řada STANDARD

- okamžitý start světla, provoz bez blikání a hluku
- životnost 50.000 hodin
- nižší spotřeba energie až o 60%
- index kvality podání barev CRI: Ra 75 až 80
- nízká teplota světelného zdroje
- přímá náhrada za stávající zářivkové trubice T8
- snížení zátěže životního prostředí díky úspoře vypouštěného CO2 do ovzduší
- zapojení do patič G13, napájení přímo 230V
- čirý kryt zářivky, neotočné pevné patice
- určeno pro provoz ve svítidlech bez elektronického předřadníku, tlumivky a startéru (v některých případech lze použít ve svítidle s tlumivkou s vyjmutým startérem, doporučujeme vyzkoušet)

Záruka 2 roky.

	60 cm, 8W	90 cm, 15W	120 cm, 18W	150 cm, 25W
Kód	FP-T8-60S	FP-T8-90S	FP-T8-120S	FP-T8-150S
Příkon	8W	15W	18W	25W
Světelný tok	750-850 lm	1340-1400 lm	1550-1650 lm	1950-2100 lm
Počet LED diod	120 ks	216 ks	288 ks	315 ks
CRI	Ra > 75			
Životnost	50.000 hodin			
Náhrada za zářivku	18W + 8W předřadník	30W + 8W předřadník	36W + 10W předřadník	58W + 10W předřadník
Úspora	18W	23W	28W	43W
Provozní teplota	-25°C až +50°C			
Barva světla	3000K / 6500K			



LED úsporné zářivky – řada COMFORT

- okamžitý start světla, provoz bez blikání a hluku
- životnost 50.000 hodin
- nižší spotřeba energie až o 60%
- index kvality podání barev CRI: Ra 75 až 80
- nízká teplota světelného zdroje
- přímá náhrada za stávající zářivkové trubice T8
- snížení zátěže životního prostředí díky úspoře vypouštěného CO2 do ovzduší
- zapojení do patič G13, napájení přímo 230V
- mléčný kryt zářivky, otočné patice
- určeno pro provoz ve svítidlech bez elektronického předřadníku, tlumivky a startéru (v některých případech lze použít ve svítidle s tlumivkou s vyjmutým startérem, doporučujeme vyzkoušet)

Záruka 2 roky.

	60 cm, 11W	90 cm, 16W	120 cm, 21W	150 cm, 26W
Kód	FP-T8-60C	FP-T8-90C	FP-T8-120C	FP-T8-150C
Příkon	11W	16W	21W	26W
Světelný tok	800-900 lm	1250-1350 lm	1700-1800 lm	2000-2200 lm
Počet LED diod	120 ks	216 ks	288 ks	315 ks
CRI	Ra > 75			
Životnost	50.000 hodin			
Náhrada za zářivku	18W + 8W předřadník	30W + 8W předřadník	36W + 10W předřadník	58W + 10W předřadník
Úspora	15W	22W	25W	42W
Provozní teplota	-25°C až +50°C			
Barva světla	3000K / 6500K			



LED úsporné zářivky – řada LUX

- okamžitý start světla, provoz bez blikání a hluku
- životnost 50.000 hodin
- nižší spotřeba energie až o 60%
- index kvality podání barev CRI: Ra 75 až 80
- nízká teplota světelného zdroje
- přímá náhrada za stávající zářivkové trubice T8
- snížení zátěže životního prostředí díky úspoře vypouštěného CO2 do ovzduší
- zapojení do patič G13, napájení přímo 230V
- určeno pro provoz ve svítidlech bez elektronického předřadníku, tlumivky a startéru (v některých případech lze použít ve svítidle s tlumivkou s vyjmutým startérem, doporučujeme vyzkoušet)

Záruka 5 let.

	60 cm, 9W	90 cm, 13W	120 cm, 18W	150 cm, 21W
Kód	FP-T8-60L	FP-T8-90L	FP-T8-120L	FP-T8-150L
Příkon	9W	13W	18W	21W
Světelný tok	830-950 lm	1340-1400 lm	1320-1690 lm	1650-2070 lm
Počet LED diod	174 ks	216 ks	276 ks	345 ks
CRI	Ra > 75			
Životnost	50.000 hodin			
Náhrada za zářivku	18W + 8W předřadník	30W + 8W předřadník	36W + 10W předřadník	58W + 10W předřadník
Úspora	17W	25W	28W	47W
Provozní teplota	-25°C až +50°C			
Barva světla	3000K / 6500K	6500K	3000K / 6500K	3000K / 6500K



LED úsporné zářivky – řada DIM

- okamžitý start světla, provoz bez blikání a hluku
- stmívatelné!
- životnost 50.000 hodin
- nižší spotřeba energie až o 60%
- index kvality podání barev CRI: Ra 75 až 80
- nízká teplota světelného zdroje
- přímá náhrada za stávající zářivkové trubice T8
- snížení zátěže životního prostředí díky úspoře vypouštěného CO2 do ovzduší
- zapojení do patič G13, napájení přímo 230V
- určeno pro provoz ve svítidlech bez elektronického předřadníku, tlumivky a startéru (v některých případech lze použít ve svítidle s tlumivkou s vyjmutým startérem, doporučujeme vyzkoušet)

Záruka 2 roky.

	60 cm, 10W	120 cm, 20W
Kód	FP-T8-60D	FP-T8-120D
Příkon	10W	20W
Světelný tok	900-1000 lm	1900-2000 lm
Počet LED diod	144 ks	288 ks
CRI	Ra > 80	
Životnost	50.000 hodin	
Náhrada za zářivku	18W + 8W předřadník	36W + 10W předřadník
Úspora	16W	26W
Provozní teplota	-25°C až +50°C	
Barva světla	3000K / 6500K	3000K / 6500K



LED úsporné zářivky – řada IDEALED

- okamžitý start světla, provoz bez blikání a hluku
- životnost 50.000 hodin
- nižší spotřeba energie až o 60%
- index kvality podání barev CRI: Ra 80
- nízká teplota světelného zdroje
- přímá náhrada za stávající zářivkové trubice T8
- snížení zátěže životního prostředí díky úspoře vypouštěného CO2 do ovzduší
- zapojení do patič G13, není potřeba žádná úprava svítidla
- určeno pro provoz ve svítidlech s tlumivkou a startérem (v některých případech lze použít ve svítidle s elektronickým předřadníkem, doporučujeme vyzkoušet)

Záruka 2 roky.

	60 cm, 9W	120 cm, 18W	150 cm, 25W
Kód	IL-T8-60	IL-T8-120	IL-T8-150
Příkon	9W	18W	25W
Světelný tok	720-800 lm	1600-1700 lm	2050-2325 lm
Počet LED diod	136 ks	272 ks	374 ks
CRI		Ra > 80	
Životnost		50.000 hodin	
Náhrada za zářivku	18W + 8W předřadník	36W + 10W předřadník	58W + 10W předřadník
Úspora	17W	28W	43W
Provozní teplota		-25°C až +50°C	
Barva světla		3000K / 4000K / 6500K	

