

www.ekosvetla.cz

LED osvětlení kuchyňských linek



LED úsporné světelné lišty

LED lišty nebo také LED bary jsou vhodné pro osvětlení kuchyňských linek. Lze je použít jak pro osvětlení pracovní desky nebo jako osvětlení do skříněk a vitrín.

Fedatex plus s.r.o.

Podnikatelská 565
19011 Praha 9

+420 274 023 159

+420 603 303 454

info@fedatex.cz



LED lišty typ FT



Kód	Barva světla	Světelný tok	Životnost	Příkon	Napětí	Rozměry	Záruka
FP-FT-24-WW	3000K, teplá bílá	240 lm	50.000 h	4,5W	24V DC	500 x 17 x 12mm	2 roky
FP-FT-24-CW	6000K, bílá	280 lm	50.000 h	4,5W	24V DC	500 x 17 x 12mm	2 roky
FP-FT-48-WW	3000K, teplá bílá	480 lm	50.000 h	9W	24V DC	1000 x 17 x 12mm	2 roky
FP-FT-48-CW	6000K, bílá	560 lm	50.000 h	9W	24V DC	1000 x 17 x 12mm	2 roky

LED lišty typu FT se vyrábí ve dvou délkách, 500 mm a 1000 mm. Jsou vhodné k osvětlení pracovní desky. LED lišty FT lze vzájemně propojit (jedna strana trubice má konektor samec a druhá samice). K uchycení se používají instalační destičky, které se přišroubují na vnější dno skříněk a do destiček se trubice nasadí. K napájení je potřeba připojit k jedné straně napájecí trafo 24V.

Příslušenství:



Kód: FT-ID

Instalační destičky pro přichycení lišty, set 2 ks destička + šroubky (standardně dodáváno s lištou)



Kód: FT-EC

Konektor pro připojení napájecího trafo k liště, délka 30 cm (standardně 1 kus dodáván s lištou)



Kód: FT-MC

Prostřední konektor k vzájemnému propojení dvou lišt (např. v rohu), délka 30 cm

LED lišty typ FTA



Kód	Barva světla	Světelný tok	Životnost	Příkon	Napětí	Rozměry	Záruka
FP-FTA-72-WW	3000K, teplá bílá	330 lm	50.000 h	5W	12V DC	500 x 28,5 x 9,6mm	2 roky
FP-FTA-72-CW	6000K, bílá	450 lm	50.000 h	5W	12V DC	500 x 28,5 x 9,6mm	2 roky

LED lišty typu FTA se vyrábí v délce 500 mm. Jsou vhodné k osvětlení pracovní desky nebo pro osvětlení skříněk. V LED liště je zabudován IR senzor, který má dva módy chování:

- 1) při instalaci do skříněk na zadní straně zvolte mód 1. Při otevření dvířek se lišta rozsvítí, po zavření zhasne.
- 2) při instalaci nad pracovní desku na zadní straně zvolte mód 2. Přejetím rukou před senzorem se světlo rozsvítí, při dalším přejetím rukou před senzorem se světlo zhasne, funguje tedy jako bezdotykový spínač a vypínač. Pohyby v delší vzdálenosti než 10 cm od senzoru nejsou rušivé.

Instalace se provádí přišroubováním přes otvory na krajích lišty. Součástí balení jsou dva šroubky, krytky přes hlavu šroubku a konektor s kabelem k napájecímu zdroji.

Příslušenství:



Kód: FT-013-1m

Konektor pro připojení napájecího trafua k liště, délka 100 cm (standardně 1 kus dodáván s lištou)



Kód: FT-012-1

Set konektorů, 1 kus 3.5DC samec konektor (připojení k liště) a 1 kus 5.5DC samice konektor (připojení k trafuu).

LED lišty typ FTC



Kód	Barva světla	Světelný tok	Životnost	Příkon	Napětí	Rozměry	Záruka
FP-FTC-42-WW	3000K, teplá bílá	200 lm	50.000 h	3W	12V DC	300 x 20 x 9mm	2 roky
FP-FTC-42-CW	6000K, bílá	250 lm	50.000 h	3W	12V DC	300 x 20 x 9mm	2 roky
FP-FTC-72-WW	3000K, teplá bílá	330 lm	50.000 h	5W	12V DC	500 x 20 x 9mm	2 roky
FP-FTC-72-CW	6000K, bílá	450 lm	50.000 h	5W	12V DC	500 x 20 x 9mm	2 roky

LED lišty typu FTC se vyrábí ve dvou délkách, 300 mm a 500 mm. Jsou vhodné k osvětlení pracovní desky. LED lišty FTC lze vzájemně propojit i do rohu (pomocí konektorů nebo kabelů s konektorem). Instalace se provádí přišroubováním přes otvory na krajích lišty. K napájení je potřeba připojit k jedné straně napájecí trafo 12V.

Příslušenství:



Kód: FTC-MC

Prostřední konektor k vzájemnému propojení dvou lišt (1 kus standardně dodáván s lištou)



Kód: FTC-CC

Rohový konektor k vzájemnému propojení dvou lišt



Kód: FT-013-1m

Konektor pro připojení napájecího trafua k liště, délka 100 cm (standardně 1 kus dodáván s lištou)



Kód: FT-012-1



Set konektorů, 1 kus 3.5DC samec konektor (připojení k liště) a 1 kus 5.5DC samice konektor (připojení k trafuu).

Napájecí trafo k LED lištám

LED trafo Meanwell

Obrázek	Kód	Výkon	Vstup.napětí	Výstup.napětí	Proud	Krytí	Záruka
	LPV-20-12	20W	90-264V	12V DC	1,67A	IP67	2 roky
	LPV-20-24	20W	90-264V	24V DC	0,84A	IP67	2 roky
	LPV-35-12	36W	90-264V	12V DC	3A	IP67	2 roky
	LPV-35-24	36W	90-264V	24V DC	1,5A	IP67	2 roky
	LPV-60-12	60W	90-264V	12V DC	5A	IP67	2 roky
	LPV-60-24	60W	90-264V	24V DC	2,5A	IP67	2 roky

LED trafo interiérová

Obrázek	Kód	Výkon	Vstup.napětí	Výstup.napětí	Proud	Krytí	Záruka
	FP-IP20-10	10W	230V	12V DC		IP20	2 roky
	FP-IP20-12	12W	170-265V	12V DC	1A	IP20	2 roky

LED trafo vodotěsná

Obrázek	Kód	Výkon	Vstup.napětí	Výstup.napětí	Proud	Krytí	Záruka
	FP-IP66-20	20W	195-240V	12V DC	1,66A	IP66	2 roky
	FP-IP66-30	30W	195-240V	12V DC	2,5A	IP66	2 roky
	FP-IP66-45	45W	90-260V	12V DC	3,75A	IP66	2 roky
	FP-IP66-60A	60W	90-260V	12V DC	5A	IP66	2 roky
	FP-IP66-60B	60W	90-260V	24V DC	2,5A	IP66	2 roky

